



Fertigung

Fräsbereich

DMC 1035 V 3-Achsen	x-Achse y-Achse z-Achse	1.035 mm 560 mm 510 mm
DMG ecoMill 1035V 3-Achsen	x-Achse y-Achse z-Achse	1.035 mm 560 mm 510 mm
Lagun 750 M 3 - Achsen	x-Achse y-Achse z-Achse	750 mm 450 mm 500 mm
DMU / CMX 50 (3 Maschinen) 5-Achsen	x-Achse y-Achse z-Achse	630 mm 500 mm 400 mm
Mikron HPM 450 (3 Masch.) 5-Achsen-Simultanbearbeitung mit 7 und 14-fach Palettensystem	x-Achse y-Achse z-Achse	600 mm 450 mm 450 mm
UVA 725 3-Achsen	x-Achse y-Achse z-Achse	725 mm 460 mm 460 mm
Cellro Automatisierungsanlage	Fanuc Robotersystem	

Drehbereich

CTX 410 V3 mit angetriebenen 12 Wz	Drehdurchmesser max. Drehlänge Drehzahl (max.)	375 635 5000 UPM
Tornado A50 mit Stangenlader	Drehdurchmesser max. Drehlänge Drehzahl (max.)	170 mm 350 mm 4.000 UPM
Tornado T4 mit Stangenlader	Drehdurchmesser max. Drehlänge Drehzahl (max.)	230 mm 450 6000 UPM
Taurus 310	Drehdurchmesser max. Drehlänge Drehzahl (max.)	450 mm 1.200 mm 2.000 UPM
Pinacho ST 310	Drehdurchmesser max. Drehlänge Drehzahl (max.)	620 mm 1.500 mm 2.000 UPM
Pinacho mit 12 angetriebenen Wz	Drehdurchmesser max. Drehlänge Drehzahl (max.)	180 mm 1.000 mm 2.000 UPM
DMG ecoTurn mit 12 angetriebenen Wz	Drehdurchmesser max. Drehlänge Drehzahl (max.)	400 mm 600 mm 4.000 UPM



Zuschnitt

Formatkreissäge

Martin T72 A	max. Länge	3.000 mm
	max. Breite	2.000 mm

Martin T 60 Classic	max. Länge	3.000 mm
	max. Breite	850 mm

Bandsägeautomat

	max. Durchmesser	330 mm
--	------------------	--------

Elektronisches Meßsystem

Koordinatenmeßgerät Mitutoyo	Meßbereich	500 x 700 x 400
------------------------------	------------	-----------------

Stand: 01.01.2019